

Vollbrennwert-Heizsystem ProCondens



Technische Daten bei Öl- bzw. Gasbetrieb

ProCondens		15	25	50	100
Nennwärmeleistungsbereich	kW	8 – 18	18 – 028	30 – 55	60 - 100
Maße	mm				
Breite		600	600	660	900
Höhe		990	1080	1130	1600
Tiefe (ohne/mit Brenner)		1050	1275	1450	1840
Gewicht (mit Brenner)	kg	130	170	260	480
Max. Betriebsdruck	Bar	3			
Max. Betriebstemperatur	°C	90			
Wasserinhalt	Liter	38	55	95	174
Max. Abgastemperatur bei 80/60°C	°C	< 47/57 (Öl/Gas)			
Betriebsbereitschaftsverluste bei 80/60°C	%	< 0,5			
Direkter Wirkungsgrad (Hu) bei 80/60°C	%	>99,5			
Max. Abgasmassenstrom (Öl/Gas)	Kg/h	30/31	41/42	80/83	164/171
Max. Förderdruck am Abgasstutzen	Pa	140	340	340	340
Durchmesser Abgasstutzen	mm	125/80	125/80	160/110	160/110
Max. Leistungsaufnahme Abgasgebläse	W	-	17	24	40